

# ROMEX® FUGENLÖSUNGEN

Optimale Systeme für Keramische Platten

Für Fugenbreiten ab 1 mm

trittsicher | wasserdurchlässig | tausalzbeständig | kein Unkrautdurchwuchs



Keramische Platten, Fliesen in Naturstein- oder Holzoptik sowie hochwertige Naturwerksteinbeläge liegen voll im Trend. Denn Keramik ist im Gegensatz zu Beton- und Natursteinen farbecht, dabei kratzfest und unempfindlicher gegen Schmutz. Eine fachgerechte, gebundene Verlegung mit dem richtigen System ist die Grundvoraussetzung für einen langlebigen Belag, der allen auftretenden Witterungseinflüssen problemlos standhält. Da keramische Platten max. 2 cm stark sind, sind diese für eine dauerhafte Nutzung im Außenbereich gebunden und wasserdurchlässig zu verlegen. Zudem sind Bewegungsfugen herzustellen.

Als optimales System empfehlen wir:

- ROMEX® - TRASS-BETTUNG | COMPOUND mit HAFTSCHLÄMME

ROMEX®-Fugenschluss entsprechend der Fugenbreite:

- Bei Fugenbreiten unter 3 mm ROMEX® - FUGENSAND NP zusammen mit dem ROMEX® - FUGENFESTIGER
- Bei Fugenbreiten ab 3 mm ROMPOX® - D1
- Bei Fugenbreiten über 5 mm ROMPOX® - EASY



ROMEX®