

Leistungserklärung

Nr. KD-UGL-1

1. **Produkttyp** zur Identifikation: keramische Fliesen, trockengepresst mit Wasseraufnahme <0,5%
2. **Verwendungszweck:** Boden; innen und außen
3. **Hersteller:** Klingenberg Dekoramik GmbH
Trennfurter Str. 33
D-63911 Klingenberg
www.dekoramik.de
4. **Bevollmächtigter**, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: -----
5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: System 4
6. **Erklärte Leistung:**

Wesentliche Eigenschaften	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten	A1 _{FL}	EN 14411: 2012
Abgabe gefährlicher Stoffe:		
- Cadmium	NPD	EN 14411: 2012
- Blei	NPD	EN 14411: 2012
- weitere	NPD	EN 14411: 2012
Dauerhaftigkeit bei:		
- Anwendungen in Innenbereichen	Bestanden	EN 14411: 2012
- Anwendungen in Außenbereichen: Frost-Tauwechsel-Beständigkeit	Bestanden	EN 14411: 2012
Bruchlast	≥1300 N	EN 14411: 2012
Rutschhemmende Eigenschaften	Lt. Katalog	EN 14411: 2012
Taktilität	NPD	EN 14411: 2012
Temperaturwechselbeständigkeit	Bestanden	EN 14411: 2012

7. Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 1 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 6.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dipl.-Ing. Rainer Markens / techn. Leitung

(Name und Funktion)

Klingenberg, 12.06.2013

(Ort und Datum der Ausstellung)



(Unterschrift)

Leistungserklärung

Nr. KD-UGL-2

1. **Produkttyp zur Identifikation:** keramische Fliesen, trockengepresst mit Wasseraufnahme $0,5\% \leq E \leq 3\%$
2. **Verwendungszweck:** Boden; innen und außen
3. **Hersteller:** Klingenberg Dekoramik GmbH
Trennfurter Str. 33
D-63911 Klingenberg
www.dekoramik.de
4. **Bevollmächtigter, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:** -----
5. **System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:** System 4
6. **Erklärte Leistung:**

Wesentliche Eigenschaften	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten	A1 _{FL}	EN 14411: 2012
Abgabe gefährlicher Stoffe:		
- Cadmium	NPD	EN 14411: 2012
- Blei	NPD	EN 14411: 2012
- weitere	NPD	EN 14411: 2012
Dauerhaftigkeit bei:		
- Anwendungen in Innenbereichen	Bestanden	EN 14411: 2012
- Anwendungen in Außenbereichen: Frost-Tauwechsel-Beständigkeit	Bestanden	EN 14411: 2012
Bruchlast	≥ 1100 N	EN 14411: 2012
Rutschhemmende Eigenschaften	Lt. Katalog	EN 14411: 2012
Taktilität	NPD	EN 14411: 2012
Temperaturwechselbeständigkeit	Bestanden	EN 14411: 2012

7. Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 1 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 6.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dipl.-Ing. Rainer Markens / techn. Leitung

(Name und Funktion)

Klingenberg, 12.06.2013

(Ort und Datum der Ausstellung)



(Unterschrift)