

# Leistungserklärung

gemäß europäischer Bauproduktenverordnung (BauPVO)

## Wandfliese

1. Produkttyp zur Identifikation: Keramische Fliesen, trockengepresst mit hoher Wasseraufnahme E > 10%, Gruppe BIII, Anhang L
2. Verwendungszweck: Wandflächen im Innenbereich
3. Hersteller: BAUCO GmbH Baustoff-Handelsgesellschaft & Co. KG  
Am Fuchsloch 5  
D-71665 Vaihingen/Enz  
www.bauco.de | www.mctile.de
4. Bevollmächtigter, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: -----
5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: System 4
6. Erklärte Leistung:


Wesentliche Eigenschaften	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14411: 2012
Abgabe gefährlicher Stoffe:		
- Cadmium	Leistung nicht ermittelt	EN 14411: 2012
- Blei	Leistung nicht ermittelt	EN 14411: 2012
Biegefestigkeit:	>12 N/mm <sup>2</sup>	EN 14411: 2012
Verbundfestigkeit/Haftfestigkeit	Leistung nicht ermittelt	EN 14411: 2012
Dauerhaftigkeit bei:		
- Anwendungen in Innenbereichen	Bestanden	EN 14411: 2012

7. Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 1 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 6. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Reiner Scherrer, Geschäftsführer  
(Name und Funktion)

Vaihingen an der Enz, den 12. Juni 2013  
(Ort und Datum der Ausstellung)

  
**Bauco GmbH Baustoff-Handelsgesellschaft & Co. KG**  
 Am Fuchsloch 5  
 D-71665 Vaihingen/Enz.....  
 (Unterschrift)

# Leistungserklärung

gemäß europäischer Bauproduktenverordnung (BauPVO)

## Steinzeug

1. Produkttyp zur Identifikation: Keramische Fliesen, trockengepresst mit niedriger Wasseraufnahme  $0,5\% < E < 3\%$ , Gruppe BI<sub>b</sub>, Anhang H, glasiert (GL) und unglasiert (UGL)
2. Verwendungszweck: Boden und Wand; innen und außen
3. Hersteller: BAUCO GmbH Baustoff-Handelsgesellschaft & Co. KG  
Am Fuchsloch 5  
D-71665 Vaihingen/Enz  
www.bauco.de | www.mctile.de
4. Bevollmächtigter, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: -----
5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: System 4
6. Erklärte Leistung:

Wesentliche Eigenschaften	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1 <sub>FL</sub>	EN 14411: 2012
Abgabe gefährlicher Stoffe:		
- Cadmium	NPD	EN 14411: 2012
- Blei	NPD	EN 14411: 2012
- weitere	NPD	EN 14411: 2012
Dauerhaftigkeit bei:		
- Anwendung in Innenbereichen	Bestanden	EN 14411: 2012
- Anwendung in Außenbereichen: Frost-Tauwechsel-Beständigkeit	Bestanden	EN 14411: 2012
Bruchlast	< 7,5 mm: >700N > 7,5 mm: >1.100N	EN 14411: 2012
Rutschhemmende Eigenschaften	lt. Katalog	EN 14411: 2012
Taktilität	NPD	EN 14411: 2012
Temperaturwechselbeständigkeit	Bestanden	EN 14411: 2012

7. Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 1 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 6. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Reiner Scherrer, Geschäftsführer  
(Name und Funktion)

Vaihingen an der Enz, den 12. Juni 2013  
(Ort und Datum der Ausstellung)



(Unterschrift)

**Bauco GmbH Baustoff-  
Handelsgesellschaft & Co. KG**  
Am Fuchsloch 5  
D-71665 Vaihingen/Enz

# Leistungserklärung

gemäß europäischer Bauproduktenverordnung (BauPVO)

## Feinsteinzeug

1. Produkttyp zur Identifikation: Keramische Fliesen, trockengepresst mit niedriger Wasseraufnahme  $E < 0,5\%$ , Gruppe BI<sub>a</sub>, Anhang G, glasiert (GL) und unglasiert (UGL)
2. Verwendungszweck: Boden; innen und außen
3. Hersteller: BAUCO GmbH Baustoff-Handelsgesellschaft & Co. KG  
Am Fuchsloch 5  
D-71665 Vaihingen/Enz  
www.bauco.de | www.mctile.de
4. Bevollmächtigter, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: -----
5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: System 4
6. Erklärte Leistung:


Wesentliche Eigenschaften	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1 <sub>FL</sub>	EN 14411: 2012
Abgabe gefährlicher Stoffe:		
- Cadmium	NPD	EN 14411: 2012
- Blei	NPD	EN 14411: 2012
- weitere	NPD	EN 14411: 2012
Dauerhaftigkeit bei:		
- Anwendung in Innenbereichen	Bestanden	EN 14411: 2012
- Anwendung in Außenbereichen: Frost-Tauwechsel-Beständigkeit	Bestanden	EN 14411: 2012
Bruchlast	≥1300 N	EN 14411: 2012
Rutschhemmende Eigenschaften	lt. Katalog	EN 14411: 2012
Taktilität	NPD	EN 14411: 2012
Temperaturwechselbeständigkeit	Bestanden	EN 14411: 2012

7. Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 1 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 6. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Reiner Scherrer, Geschäftsführer  
(Name und Funktion)

Vaihingen an der Enz, den 12. Juni 2013  
(Ort und Datum der Ausstellung)

  
**Bauco GmbH Baustoff-  
Handelsgesellschaft & Co. KG**  
 Am Fuchsloch 5  
 D-71665 Vaihingen/Enz .....  
 (Unterschrift)