

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 06CPR/BIII/RO/01

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **06/BIII/GL/RO**
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes erforderlich nach dem Artikel 11 Absatz 4:
Keramische Fliesen, trockengepresst mit Wasseraufnahme von E≤10%; Gruppe BIII glasiert (GL) – gemäß der Beschreibung auf der Verpackung
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck des Bauproduktes, gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
Keramische Fliesen trockengepresst glasiert (GL); zur Verwendung als Wandbekleidung im Innenbereich
4. Name, eingetragener Handelsname oder geschütztes Warenzeichen und Kontaktadresse des Herstellers gemäß des Artikels 11 Absatz 5: **ROVESE S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce**
5. In den angemessenen Fällen Name und Kontaktadresse des bevollmächtigten Vertreters, deren Vollmacht die im Artikel 12 Absatz 2 genannte Aufgaben umfasst: **trifft nicht zu**
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V: **SYSTEM 4**
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: **EN 14411:2012**
8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist: **trifft nicht zu**
9. Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale | Leistung (Stufe und/oder Klasse) | Harmonisierte technische Spezifikation |
|---|-------------------------------------|--|
| Brandverhalten | A1 | Klassifizierung ohne Prüfungen |
| Abgabe gefährlicher Stoffe: | | |
| - Cd(Cadmium) | max 0,07mg/dm ² | EN 14411:2012 |
| - Pb (Blei) | max 0,8mg/dm ² | |
| Haftfestigkeit | NPD | EN 12004:2007+A1:2012 EN 1015-12 |
| Bruchlast: | | |
| Dicke ≥ 7,5mm | ≥ 600N | EN 14411:2012 |
| Dicke 7,5mm | ≥200N | |
| Temperaturwechselbeständigkeit | bestanden | EN 14411:2012 |
| Dauerhaftigkeit, Frostbeständigkeit | | |
| - Verwendung in Innenbereich | bestanden | EN 14411:2012 |
| - Verwendung in Außenbereich: Frostbeständigkeit | nicht bestanden | |

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Kielce 26.06.2013
(Ort und Datum der Ausstellung)

WICEPRZĘS ZARZĄDU

Włodzisław Kazimierski