

Puntos **Nº DECLARACION DE PRESTACIONES**  
Points **DECLARATION OF PERFORMANCE No.**  
Points **Nº DE DÉCLARATION DES PERFORMANCES**  
Nummer **LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr.**

21.2

1, 2 y 3 **DESCRIPCION DE PRODUCTO Y USOS PREVISTOS**  
1, 2 and 3 **PRODUCT DESCRIPTION AND INTENDED USES**  
1, 2 et 3 **DESCRIPTION DU PRODUIT ET USAGES PRÉVUS**  
1, 2 und 3 **PRODUKTBESCHREIBUNG UND VERWENDUNGSZWECKE**

BALDOSAS CERÁMICAS PRENSADAS EN SECO DE ESPESOR < A 7,5mm, CON ABSORCIÓN DE AGUA 3% < E ≤6%, PARA PAREDES Y SUELOS INTERIORES.  
DRY-PRESSED CERAMIC TILES WITH A THICKNESS < THAN 7.5mm., WITH WATER ABSORPTION OF 3% < E ≤6%, FOR INTERIOR WALLS AND FLOORS.  
CARREAUX EN GRÈS CÉRAME PRESSÉS À SEC D'ÉPAISSEUR < À 7,5 mm, ABSORPTION D'EAU 3% < E ≤6%, POUR PAROIS ET SOLS INTÉRIEURS.  
TROCKENGEPRESSTE KERAMIKFLIESEN MIT EINER STÄRKE VON < 7,5 mm, MIT EINER WASSERAUFNAHME VON 3% < E ≤6%, FÜR INNENWÄNDE UND INNENBÖDEN.

4 y 5 **NOMBRE COMERCIAL Y DIRECCIÓN DE CONTACTE**  
4 and 5 **REGISTERED TRADE MARK AND CONTACT ADDRESS**  
4 et 5 **MARQUE DÉPOSÉE ET ADRESSE DE CONTACT**  
4 und 5 **EINGETRAGENER HANDELSNAME UND KONTAKTANSCHRIFT**

**CERÁMICAS DEL FOIX S.A.**  
**POLÍGONO INDUSTRIAL CASANOVAS**  
**08730 SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS (BARCELONA)**  
**SPAIN**

6 **SISTEMAS DE EVALUACIÓN / EVALUATION SYSTEMS**  
**SYSTÈME D'ÉVALUATION / PRÜFUNGSYSTEM**

**SISTEMA 4 / SYSTEM 4 / SYSTÈME 4 / SYSTEM 4**

7 y 8  
7 and 8  
7 et 8  
7 und 8

**NO APLICA / NOT APPLICABLE / PAS APPLICABLE / NICHT ERFÖRDELICH**

9 Declara que: / States that: / Stipule que: / Erklärt, dass:

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES / EIGENSCHAFTEN	VALOR DECLARADO / DECLARED VALUE VALEUR DÉCLARÉE / ANGEGEBENER WERT	NORMA / STANDARD / NORME / NORM
REACCIÓN AL FUEGO / REACTION TO FIRE RÉACTION AU FEU / BRANDVERHALTEN	A1 - A1 FL	<b>EN 14411:2012</b>
EMISIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS / RELEASE OF DANGEROUS SUBSTANCES DEGAGEMENT DE SUBSTANCES DANGEREUSES / EMISSION VON GEFAHRSTOFFEN		
-Cadmio / Cadmium / Cadmium / Kadmium	NPD	
-Plomo / Lead / Plomb / Blei	NPD	
FUERZA DE ROTURA / BREAKING STRENGTH RESISTANCE A LA RUPTURE / BRUCHLAST	600 N	
DESPLAZAMIENTO / SLIPPERINESS / GLISSANCE / RUTSCHFÄHIGKEIT	NPD	
ADHESIÓN, PARA: / ADHESION FOR: ADHÉSION, POUR: / HAFTFESTIGKEIT, FÜR:		
Adhesivo cementoso, Tipo: / Cementitious adhesive, Type: Adhésif ciment, type: / Zementkleber, Typ:	C1 (>0,5 N/mm2)	
PROPIEDADES TÁCTILES / TACTILE PROPERTIES PROPIÉTÉ TACTILE / TAKTILEN EIGENSCHAFTEN	NPD	
DURABILIDAD PARA / DURABILITY FOR DURABILITÉ POUR / LANGLEBIGKEIT FÜR:		
Usos interiores / Interior use / Usage en intérieur / Verwendung im innenraum	CUMPLE / COMPLIANT / CONFORME / ERFÜLLT	

LOS VALORES DECLARADOS PARA EL PRODUCTO IDENTIFICADO EN EL PUNTO 1 ESTÁN CONFORMES CON LOS DECLARADOS EN EL PUNTO 9.  
THE PERFORMANCE OF THE PRODUCT IDENTIFIED IN POINTS 1 AND 2 IS IN CONFORMITY WITH THE DECLARED PERFORMANCE IN POINT 9.  
LES PERFORMANCES DU PRODUIT IDENTIFIÉ AUX POINTS 1 ET 2 SONT CONFORMES AUX PERFORMANCES DÉCLARÉES INDIQUÉES AU POINT 9.  
DIE LEISTUNG DES PRODUKTS GEMÄß DEN NUMMERN 1 UND 2 ENTSPRICHT DER ERKLÄRTEN LEISTUNG NACH NUMMER 9.

ESTA DECLARACIÓN DE PRESTACIONES ESTÁ REALIZADA BAJO LA SOLA RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE IDENTIFICADO EN EL PUNTO 4.  
THIS DECLARATION OF PERFORMANCE IS ISSUED UNDER THE SOLE RESPONSIBILITY OF THE MANUFACTURER IDENTIFIED IN POINT 4.  
LA PRESENTE DECLARATION DES PERFORMANCES EST ÉTABLIE SOUS LA SEULE RESPONSABILITÉ DU FABRICANT IDENTIFIÉ AU POINT 4.  
VERANTWORTLICH FÜR DIE ERSTELLUNG DIESER LEISTUNGSERKLÄRUNG IST ALLEIN DER HERSTELLER GEMÄß NUMMER 4.

FIRMADO POR Y EN NOMBRE DE:  
SIGNE POUR LE FABRICANT ET EN SON NOM PAR:  
SIGNED FOR AND ON BEHALF OF THE MANUFACTURER BY:  
UNTERZEICHNET FÜR DEN HERSTELLER UND IM NAMEN DES HERSTELLERS VON:

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN  
PLACE AND DATE OF ISSUE  
DATE ET LIEU DE DÉLIVRANCE  
NAME UND FUNKTION

SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS

26/06/2013 19:32

NOMBRE Y FUNCIÓN  
NAME AND FUNCTION  
NOM ET FONCTION  
ORT UND DATUM DER AUSSTELLUNG

Sr. BERNARDO LLOPIS

QUALITY MANAGER MANAGEMENT

FIRMA  
SIGNATURE  
SIGNATURE  
UNTERSCHRIFT

